



GALUCHO

C-D

**Charruas de 3 a 5 Discos
Montagem nos 3 Pontos**

**Arados de 3 a 5 Cuerpos
Montaje en los 3 Puntos**

**Charrues de 3 à 5 Fers
Montage sur les 3 Points**

**3 to 5 Furrows Ploughs
3 Points Linkage**



GALUCHO

CHARRUAS DE 3 A 5 DISCOS ARADOS DE 3 A 5 CUERPOS CHARRUES DE 3 À 5 FERS 3 TO 5 FURROWS PLOUGHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

- 3 a 5 discos de 26 ou 28" – 660 ou 710 mm.
- Montagem fácil e rápida nos 3 pontos.
- Munhões CAT. II.
- Cubos e pratos porta-discos em aço estampado, com rolamentos de rolos cónicos e sistema de eliminação de folgas.
- 3 a 5 discos de 26" a 28" - 710 mm.
- Montaje fácil y rápido en los 3 puntos.
- Muñones CAT. II.
- Cubos y platos portadiscos en acero estampado, con rodamientos de rollos cónicos y sistema de eliminación de holguras.
- 3 à 5 disques, de 26" ou 28" – 660 ou 710 mm.
- Attelage facile et rapide sur tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Axes d'attelage CAT II.
- Paliers et moyeux portedisques en acier forgé, avec roulements à rouleaux coniques et rattrapage de jeu.
- 3 to 5 discs, 26" or 28" – 660 or 710 mm.
- Easy and fast attachment to all tractors with 3 points linkage.
- Link pins CAT. II.
- Hubs and disc holders in forged steel, with taper roller adjustable bearings.

PRINCIPAIS VANTAGENS - PRINCIPALES VENTAJAS - PRINCIPALES AVANTAGES MAIN ADVANTAGES

- Diferentes alturas de engate para melhor adaptação às diferentes marcas e modelos de trator.
- Regulação do ângulo de inclinação dos discos.
- Raspadeiras independentes para cada disco, reguláveis em altura.
- Roda guia ou estabilizadora regulável em altura e em inclinação.
- Resguardos de protecção dos cubos reversíveis e substituíveis.
- Espera de descanso.
- Diferentes alturas de enganche para adaptarse mejor a las diferentes marcas y modelos de tractor
- Regulación del ángulo de inclinación de los discos.
- Raspaderas independientes para cada disco regulables en altura.
- Rueda directriz o estabilizadora regulable en altura y en inclinación.
- Resguardos de protección de los cubos reversibles y substituíbles.
- Espera de descanso.
- Réglage de l'angle d'attaque et d'entrure des disques.
- Rasettes indépendantes sur chaque disque, réglables en hauteur.
- Roue guide ou stabilisatrice réglable en hauteur et inclinaison.
- Coquilles de protection reversibles et remplaçables.
- Béquille pour maintenir la charrue en position pour l'attelage au tracteur.
- Different height positions adjustment to enable easy attachment on all tractors.
- Adjustable discs angle for soil penetration.
- Reversible and renewable hubs protection shields.
- Furrow wheel adjustable in height and angular position.
- Support-stand for tractor attachment.

CÓDIGO CODE	MODELOS MODÈLES MODELS	DISCOS / DISQUES / DISCS		LARGURA DE TRABALHO ANCHURA DE TRABAJO LARGEUR DE TRAVAIL WORKING WIDTH (m)	PROFUND. DE TRABALHO PROFUND. DE TRABAJO PROFON. TRAVAIL PLOUGHING DEPTH (m)	DESAF. AO SOLO ESPACIO HASTA EL SUELO DÉGAGEMENT AU SOL UNDERBEAM CLEAR. (m)	DISTÂNCIA ENTRE CORPOS DISTANCIA ENTRE CUERPOS DISTANCE ENTRE CORPS DISTANCE BETWEEN BODIES (m)	PESO POIDS WEIGHT (kg)	POTÊNCIA RECOMENDADA PUISSANCE RECOMMANDÉ RECOMMENDED POWER (CV)
		QUANT.	DIÂMETRO DIAMETRE DIAMETER (") (mm)						
215830000	C3/4D-3-26 F 3 DISCOS / DISQUES / DISCS	3	26-660	0,75	0,30	0,72	0,58	426	55-70
215830003	C3/4D-3-28 F 3 DISCOS / DISQUES / DISCS	3	28-710	0,90	0,35	0,72	0,58	435	55-70
215830001	C3/4D-4-26 F 3+1 DISCOS / DISQUES / DISCS	4	26-660	1,00	0,30	0,72	0,58	529	70-90
215830004	C3/4D-4-28 F 3+1 DISCOS / DISQUES / DISCS	4	28-710	1,20	0,35	0,72	0,58	540	70-90
215840000	C4/5D-4-26 F 4 DISCOS/ DISQUES / DISCS	4	26-660	1,00	0,30	0,72	0,58	528	70-90
215840003	C4/5D-4-28 F 4 DISCOS/ DISQUES / DISCS	4	28-710	1,20	0,35	0,72	0,58	540	70-90
215840001	C4/5D-4-26 F 4+1 DISCOS / DISQUES / DISCS	5	26-660	1,25	0,30	0,72	0,58	631	90-110
215840004	C4/5D-4-28 F 4+1 DISCOS / DISQUES / DISCS	5	28-710	1,50	0,35	0,72	0,58	646	90-110
215831000	CONJ EXT 1D-26"	1	26-660	-	-	-	-	103	-
215831003	CONJ EXT 1D-28"	1	28-710	-	-	-	-	106	-

Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.
Grabados y datos técnicos a título indicativo y sujetos a alteración sin previo aviso.
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à alteration sans pré avis.
Prints and technical data in an indicative quality subject to change without notice.



GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Av. Central, N° 4
2705-737 S.João das Lampas
Sintra - Portugal
Tel. (351) 21 960 85 00
Fax. (351) 21 960 85 99
www.galucho.com

Distribuidor Agent Deal