














## CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

					
GRH	600 - 800 - 1300	5	1,5-2,5-3,5	500	
GRH - Azeitona	600 - 800 - 1300	5	1,5-2,5-3,5	517	

## EQUIPAMENTO OPCIONAL

-  Kit Hidráulico com Electroválvula + Comando
-  Kit Hidráulico com Electroválvula + Rádio
-  Kit Hidráulico com Electroválvula
-  Kit Hidráulico das Sapatas
-  Kit Adubador

## PRINCIPAIS VANTAGENS

-  Totalmente hidráulica
-  Maior ângulo de rotação - 180° (Rotação esquerda/direita  $\pm 90^\circ$ )
-  Possibilidade de montagem de comando com e sem fios


# GALUCHO

NOVIDADE




**GRH /** A GRUA HIDRÁULICA ROTATIVA TELESCÓPICA É TOTALMENTE HIDRÁULICA, TEM ROTAÇÃO DE 180° E UMA CONFIGURAÇÃO QUE POSSIBILITA INTERCALAR ENTRE O TRATOR E O REBOQUE. O MODELO GRH - AZEITONA, FOI PROJETADO PARA CARREGAR AZEITONAS DO CHÃO ATRAVÉS DE COBERTORES OU SACOS E DESCARREGAR EM REBOQUE.

**GALUCHO**

 GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.  
Avenida Central, N.º4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal

 geral@galucho.pt

 (+351) 219 608 500

 www.galucho.pt



Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.

## ESPECIFICAÇÕES

