

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COB	MOD										
			Ø (")	LATERAL MANUAL	TRASEIRA HIDRÁULICA	Nº		mm	DEPÓSITO (mm)	TOTAL (mm)	TARA (indicativo)
394510000A	CG 14000 EF	MEC. 11000	8	1	1	2	385/65 R22.5-8F	1950	5346	7700	5400
394510000B	CG 14000 AD	MEC. 11000	8	1	1	2	385/65 R22.5-8F	1950	5346	7700	5400
394510000C	CG 14000 DF	MEC. 11000	8	1	1	2	385/65 R22.5-8F	1950	5346	7700	5400
394530000A	CG 16000 EF	MEC. 11000	8	1	1	2	425/65 R22.5-10F	1950	6046	8400	6050
394530000B	CG 16000 AD	MEC. 11000	8	1	1	2	425/65 R22.5-10F	1950	6046	8400	6050
394530000C	CG 16000 DF	MEC. 11000	8	1	1	2	425/65 R22.5-10F	1950	6046	8400	6050
394550000B	CG 18000 AD	MEC. 16500	8	1	1	2	560/60 R22.5-10F	1950	6746	9100	7300
394550000C	CG 18000 DF	MEC. 16500	8	1	1	2	560/60 R22.5-10F	1950	6746	9100	7300

EF - Eixo Fixo AD - AutoDirecional DF - Direcional Forçado

ALTERAÇÕES AO EQUIPAMENTO STANDARD:

- Alteração Cardan
- Alteração Bombas
- Alteração Adufas
- Alteração Rodas
- Alteração Engate

PRÉ- INSTALAÇÃO PARA:

- Braço de carga com possibilidade de montagem à esquerda ou à direita.
- Diversos tipos de aplicadores de Chorume (barras distribuidoras e Localizadores Vogelsang).
- Sistemas Garda (canhão, recirculação, boca de incêndio).
- Agitador pneumático
- Sistema de vazio total..
- Escadas laterais, caixa de ferramentas e lava-mãos.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Braço de Carga

- Uma ou duas articulações;
- Acelerador de carga;
- Purga manual/automática;
- Acessórios diversos na extremidade do braço de carga;

Sistemas Garda

- Canhão hidráulico com 1 ou 2 movimentos;
- Boca de incêndio (saída Storz);
- Agitador hidráulico - Recirculação via Garda;

Aplicadores de Chorume

- Leques (fixo simples, fixo duplo);
- Barras de distribuição;
- Localizadores Vogelsang UniSpread;

Comando multifunções hidráulico

Agitador pneumático

Sistema de Vazio Total

Lança com suspensão hidropneumática

Estação de Sucção (funil)

Sistema de elevação e transporte de funil

Câmara + Monitor

Escadas

Prateleiras metálicas laterais

Lava Mãos

Mala de Ferramentas

Pirilampo

Farol de Trabalho

Calços de Roda

GALUCHO



CG 14|16|18 / CISTERNAS DE GRANDE DIMENSÃO 14000, 16000 E 18000L

GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.
Avenida Central, N°4 | 2705-737 São João das Lampas | Sintra - Portugal

geral@galucho.pt

(+351) 219 608 500 (Chamada para a rede fixa nacional)

www.galucho.pt



Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.

AGRO

ESPECIFICAÇÕES

