

## **GSPV**

**GRADE SEMI PESADA EM V**



# GRADE SEMI PESADA EM V

## CORPOS DOS DISCOS

- Corpos dos discos sobredimensionados em tubo rectângular 150x100x8 mm, permitindo a montagem de discos de 24", 26", 28" e 30", com espaçamentos de 9" (+- 23mm) e 11" (+- 28 mm);
- Suporte das raspadeiras em vergalhão 32 sem soldadura e de livre afinação;
- Raspadeiras reforçadas em chapa quinada, com de espessura 7 mm em "TBL" temperado.

## SISTEMA HIDRÁULICO

- Operado por circuito hidráulico conduzido por electroválvulas de 3 saídas;
- A regulação hidráulica da grade é executada com comando eléctrico ao tractor.

## LANÇA

- Equiparada om mola simples ou dupla (em opção);
- Aconselhamos a montagem da mola dupla, quando a grade é fornecida com rolo traseiro.

## OPCIONAIS

- Rolos traseiros accionados hidráulicamente;
- Disco apagador com raspadeira;
- Rodas 400/60-15.3-14T;
- Lança com mola dupla;
- Gancho traseiro.

## CHASSIS

- Chassis em tubo rectângular de 150x100x8 mm;
- Cavilhões de ligação dos corpos tratados termicamente (niturados);
- Casquilhos dos moentes das articulações autolubrificadas.

## EIXO DE RODAS

- Equiparada com rodas 12.8/15.3-14T;
- Eixo com travagem hidráulica e mecânica (parque).

CÓDIGO	SÉRIE	DISCO	SEP.	Nº CHUMACEIRA	LARG. TRABALHO (mm)	COMPRIMENTO TOTAL (mm)	PNEUMÁTICOS	LARG. TRANSPORTE (mm) *	PESO (kg)	POTÊNCIA cv	
										min	max
<b>Discos de 24" separadores 9"</b>											
223100000	GSPV-20	24"-610x6	9"	6	2275	6520	12,5/80x15,3-14T	2600	2780	115	155
223110000	GSPV-22	24"-610x6	9"	6	2480	6570	12,5/80x15,3-14T	2830	2895	120	160
223120000	GSPV-24	24"-610x6	9"	8	2690	6620	12,5/80x15,3-14T	3060	3000	125	165
223130000	GSPV-26	24"-610x6	9"	8	2900	6670	12,5/80x15,3-14T	3280	3080	130	170
223140000	GSPV-28	24"-610x6	9"	8	3105	6720	12,5/80x15,3-14T	3530	3155	135	175
223160000	GSPV-32	24"-610x6	9"	8	3530	6830	12,5/80x15,3-14T	4000	3310	140	185
<b>Discos de 26" separadores 9"</b>											
223100005	GSPV-20	26"-660x6	9"	6	2275	6535	12,5/80x15,3-14T	2600	2895	120	165
223110005	GSPV-22	26"-660x6	9"	6	2480	6585	12,5/80x15,3-14T	2830	2980	125	170
223120005	GSPV-24	26"-660x6	9"	8	2690	6635	12,5/80x15,3-14T	3060	3140	130	175
223130005	GSPV-26	26"-660x6	9"	8	2900	6685	12,5/80x15,3-14T	3280	3230	135	180
223140005	GSPV-28	26"-660x6	9"	8	3105	6735	12,5/80x15,3-14T	3530	3310	140	185
223160005	GSPV-32	26"-660x6	9"	8	3530	6845	12,5/80x15,3-14T	4000	3480	145	190
<b>Discos de 28" separadores 11"</b>											
223200000	GSPV-20	28"-710x8	11"	8	2800	6675	12,5/80x15,3-14T	3200	3140	130	175
223210000	GSPV-22	28"-710x8	11"	8	3050	6735	12,5/80x15,3-14T	3500	3535	140	190
223220000	GSPV-24	28"-710x8	11"	8	3300	6795	12,5/80x15,3-14T	3800	3655	150	205
<b>Discos de 28" separadores 11"</b>											
223200005	GSPV-20	30"-760x10	11"	8	2800	6690	12,5/80x15,3-14T	3200	3500	145	195
223210005	GSPV-22	30"-760x10	11"	8	3050	6750	12,5/80x15,3-14T	3500	3630	155	205

\* largura máxima, ângulo todo fechado



GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.  
 Av. Central, N° 4  
 2705-737 S.João das Lampas  
 Sintra - Portugal  
 Tel. (351) 21 960 85 00  
 Fax. (351) 21 960 85 99  
 www.galucho.com

Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.

Distribuidor

Agent

Deal